

OZNACZENIA URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARTNICZCE

Tabela 1

Oznaczenia	Nazwa wyrobu	J.m.	Ilość
1	Kocioł grzewczy typu Defro Komfort Eko Duo Uni R z palnikiem rynnowym na ekogroszek, pellet o mocy nom. Q=25 kW z nadmuchem	kpl.	1
2	Sterownik kotła typu K1PRv4 z PID obsługujący: - nadmuch kotła, - podajnik ślimakowy, - pompę instalacji c.o., - pompę podgrzewu c.w., - mieszacz c.o. - zabezpieczenie przed wychłodzeniem podgrzewacza wody przez zbyt chłodny kocioł,	kpl.	1
3	Pojemnościowy, pionowy podgrzewacz wody z węzownicą spiralną, o poj. 120dm ³ ocieplony pianką poliuretanową z obudową metalową, z grzałką elektryczną 2,0kW	kpl.	1
4	Naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu A Vu=23,8dm ³ , Vc=30dm ³	szt.	1
5	Naczynie przeponowe Refix DE8	szt.	1
6	Trójdrogowy zawór mieszający firmy Danfoss typu „HRB3,, dn 20, k _{vs} =6,3 m ³ /h z siłownikiem	szt.	1
7	Pompa obiegowa c.w. typu Alpha2 25-40, 230V	szt.	1
8	Pompa obiegowa c.o. typu Alpha2 25-60, 230V	szt.	1
9	Filtr siatkowy dn 25, PN 10, T 120°C	szt.	1
10	Filtr siatkowy dn 25, PN 10, T 120°C	szt.	1
11	Zawór zwrotny, dn 25	szt.	1
12	Zawór zwrotny, dn 25	szt.	1
13	Zawór odcinający kulowy PN 10, T 120°, dn 25	szt.	3
14	Zawór odcinający kulowy PN 10, T 120°, dn 25	szt.	4
15	Zawór kulowy ze złączką do węża PN 10, T 120°, dn 15	szt.	4
16	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn 15	szt.	4
17	Zawór bezpieczeństwa MSW dn15, Po=0,6 MPa	szt.	1
18	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA291NF, dn 20	szt.	1
19	Zawór odcinający kulowy PN 10, T 120°, dn 20	szt.	2
20	Zawór bezpieczeństwa MS dn 15, Po=0,2 MPa	szt.	1
21	Reduktor ciśnienia D04 FM dn20 z manometrem 6bar, nastawa 3 bar	szt.	1
22	Filtr wody typu F76S dn20	szt.	1
23	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA291NF, dn 15	szt.	1
24	Zawór czerpakny ze złączką do węża, dn 15	szt.	1
25	Zawór odcinający kulowy mufowy PN 10, T 120°, dn 15	szt.	1
26	Zlew stalowy nierdzewny	szt.	1
27	Zawór kulowy ze złączką do węża PN 10, T 120°, dn 15	szt.	2
RZ	Rozdzielacz stalowy zasilający dn65, L=0,5 m	szt.	1
RP	Rozdzielacz stalowy powrotny dn65, L=0,5 m	szt.	1
TP	Termomanometr śr. 63mm, tylny, 0÷120 °C/0,25MPa	szt.	2
T	Termometr tarczowy śr. 63mm, tylny 0÷120 °C	szt.	4
M	Manometr śr. 100mm, 0÷0,06MPa	szt.	1