



- A**
- BLACHODACHÓWKA POWLEKANA gr. 0,55 mm
 - OIACENIE
 - PAPA IZOLACYJNA
 - DESKOWANIE
 - PŁATWIE Z150x2
 - WIĄZAR STALOWY DS 1
 - IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ gr. 25 cm
 - IZOLACJA PAROSZCZELNA
 - RUSZT POD SUFIT
 - SUFIT PODMIESZONY NA STELAŻU (KASETONOWY)
 - GRES
- B**
- SZLICHTA CEMENTOWA (zbiornia siatkami o oczkach 020cm, pręt Ø4,5) gr. 5 cm
 - FOLIA PE 0,2mm
 - STYROPIAN EPS 100 gr. 10 cm
 - PODKŁAD BETONOWY (B10) gr. 10 cm
 - PODSYPKA ZMIKOWO-PIASKOWA gr. 30 cm (zagęszczana mechanicznie)
- C**
- KOSTKA BETONOWA gr. 6cm na podsypce cement-piasek
 - PODKŁAD Z BETONU B-10
 - PODSYPKA ZMIKOWO-PIASKOWA
- D**
- GŁADŹ GIPSOWA gr. 4mm
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 mm
 - BŁOCZEK GĄZOBEETONOWY gr. 24 cm
 - STYROPIAN FREZOWANY gr. 15 cm
 - WARSTWA PODKŁADOWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ
 - DRUGA WARSTWA SIATKI DO WYS. 200cm
 - WARSTWA KLEJOWA
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE			
inż. SŁAWOMIR MAŃKA		GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA	
Tytuł rysunku:			
PRZEKRÓJ A-A			
Architektura: mgr inż. architekt Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA.III.16/63			
Projektant: inż. Sławomir Mańka KUP/0003/P00K/10		podpis	
Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA		data	04.2017
		Skala:	1:50
Lokalizacja: Bartniczka dz. nr 84/1, obręb Bartniczka		Nr rysunku:	20