

UWAGA!

- Wysokość ław fundamentowych 30,0 cm z betonu kl. C16/20 zbrojonych podłużnie prętami 4#12, strzemiona ⌀6 co 30 cm
- Ławy i stopy należy posadowić na warstwie podkładowej z chudego betonu gr. 10 cm (C 8/10), oraz na zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowo-piaskowej gr. 15 cm
- Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład tj. min. 50 cm
- Pręty rdzeni wzmacniających ścian powiązać ze zbrojeniem ław fundamentowych
- Fundament pod komin #12 (B500SP) co 15 cm krzyżowo
- Wypuścić startery pod rdzenie i słupy
- Wykopy chronić przed zalaniem wodą

Zbrojenie
A-IIIN (RB500W); A-0 (StOS)
Beton B20 (C16/20)

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
inż. SŁAWOMIR MAŃKA GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA

Tytuł rysunku:

RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

Projektant: inż. Sławomir Mańka KUP/0003/POOK/10	podpis	data 04.2017.
Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA		Skala: 1:100
Lokalizacja: Bartniczka dz. nr 84/1, obręb Bartniczka		Nr rysunku: 24