

NADBUDOWA OGNIOMURÓW wys. 20 cm

(A)

+ 8,61

Projekt

+ 7,89

28 52

948
868

sufit podwieszany z płyt G-K

+ 6,24

137

437

300

33

291

+ 3,24

terakota / panele
posadzka betonowa
strop gęstożebrowy gr. 24 cm

+ 0,00

Terakotal Panele
beton
bt. warstwy posadzkowe

(B)

- GRES
- ISTNIEJĄCE WARSTWY PODPOSADZKOWE

(A)

- PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS gr. 5,2 mm
- PAPA PODKŁADOWA gr. 3,0 mm
- IZOLACJA TERMICZNA
(WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 18 cm
- ISTN. STROP BETONOWY

(C)

- GŁADŹ GIPSOWA gr. 4mm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 mm
- BŁOCZEK GAZOBETONOWY gr. 24 cm
- STYROPIAN FREZOWANY gr. 12 cm
- WARSTWA PODKŁADOWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ
- WARSTWA KLEJOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY AKRYLOWY

SZCZELIWA gr. 10 cm

LISTWA STARTOWA STALOWA

322

- 1,07

208

277

69

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWANE KOSZTORYSOWANIE
INŻ. SŁAWOMIR MAJKA GÓRCZENICA 98C, 87-300 BRDOWICA

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ A - A

Projektant: Inż. Sławomir Małka KUP/0003/P00K/10 podpis data 12.2015.

Opiek: Remiza Strażacka i świetlica wiejska Skala: 1:50

Lokalizacja: Nowe Świerczyny, dz. nr 233/4 Nr rysunku: 10